

DSMH2 – TLS 1200-1500



CAMPO D'IMPIEGO	Superfici lisce (vetro, pannelli, lastre di metallo, pannelli)
PESO	350 KG.
POTERE ASPIRANTE	2,5 m3/H
PADS STANDARD	Gomma nera, non resistente alle abrasioni, resistente al calore fino a 100° - Diametro pads: 330 mm
NUMERO DI PADS	8 -10 -12 -14
PORTATA MAX	12 PADS (900Kg) -14 PADS (1.050kg)- 16 PADS (1.200Kg) - 18 PADS (1.350kg) - 20 PADS (1.500Kg)
POTENZA ASPIRANTE	2,5 m3/h

VOLTAGGIO	Pompa aspirante e soffiante: 12v da batteria ricaricabile CARICABATTERIE: elettronico 240v 50/60Hz integrato
ACCESSORI STANDARD	Carrellino per il trasporto e stoccaggio, 4 estensioni con PADS - 6 estensioni con pads, comando a cavo spiralato
DIMENSIONI	ALTEZZA: 1800 mm LARGHEZZA: da 1800 mm-3700 mm SPESSORE: 330mm
ACCESSORI OPTIONAL	Radiocomando Pads rettangolari per pannelli 600 mm x 160 mm