

Caratteristiche tecniche

Modelli	SLA-5	SLA-10	SLA-15	SLA-20	SLA-25
Misure					
Altezza di lavoro:					
forche standard - abbassate	1,49 m	2,97 m	4,46 m	5,94 m	7,42 m
forche standard - sollevate	2,0 m	3,49 m	4,98 m	6,46 m	7,94 m
forche regolabili - abbassate	1,49 m	2,97 m	4,46 m	5,94 m	7,42 m
forche regolabili - sollevate	2,0 m	3,49 m	4,98 m	6,46 m	7,94 m
forche piatte	1,49 m	2,97 m	4,46 m	—	—
braccio***	1,79 m	3,28 m	4,76 m	6,25 m	7,42 m
piattaforma di carico**					
- forche abbassate	1,49 m	2,97 m	4,46 m	5,94 m	7,42 m
piattaforma di carico**					
- forche sollevate	2,0 m	3,49 m	4,98 m	6,46 m	7,94 m
A Altezza chiusa	2,0 m	2,0 m	2,0 m	2,0 m	2,0 m
B Lunghezza chiusa	74 cm	74 cm	74 cm	74 cm	79 cm
C Lunghezza utile	1,51 m	1,51 m	1,88 m	2,08 m	2,08 m
D Larghezza - chiusa*	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm
- con stabilizzatori abbassati	1,85 m	1,85 m	1,85 m	1,85 m	1,85 m
Larghezza - base larga*					
minima	80 cm	80 cm	80 cm	—	—
massima	1,47 m	1,47 m	1,47 m	—	—
massima interna	1,27 m	1,27 m	1,27 m	—	—
E Altezza minima da terra	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm
A Altezza di carico minima	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm
Ruote anteriori	10 cm diam.	10 cm diam.	10 cm diam.	10 cm diam.	10 cm diam.
Ruote posteriori	13 cm diam.	13 cm diam.	13 cm diam.	13 cm diam.	13 cm diam.

Prestazioni

Portata:					
baricentro 46 cm	454 kg	454 kg	363 kg	363 kg	295 kg
baricentro 61 cm	454 kg	454 kg	363 kg	272 kg	204 kg
baricentro 107 cm	159 kg	181 kg	227 kg	159 kg	113 kg

Potenza


Giri manovella, verricello standard	27,8 giri/m	27,8 giri/m	27,8 giri/m	27,8 giri/m	27,8 giri/m
-------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Peso

Standard	98 kg	118 kg	151 kg	184 kg	204 kg
Base larga	117 kg	137 kg	163 kg	—	—

Accessori per il sollevamento

Misure	Peso	
Forche standard (lung./larg./prof.)****	69/58/6 cm	18 kg
Forche regolabili (lung./larg./prof.)****	70/30-76/6 cm	24 kg
Prolunghe forche smontate (ciascuna) (lung./larg./prof.)****	76/5/8 cm	2 kg
Prolunghe forche montate (ciascuna) (lung./larg./prof.)****	64/5/8 cm	2 kg
Forche piatte (lung./larg./prof.)****	81/41-79/3,8 cm	36 kg
Braccio (lung./larg./prof.)****	46-107/4/16,5 cm	18,1 kg
Piattaforma di carico (lung./larg./prof.)****	70/58/7 cm	14 kg



Conformità alle normative

Direttiva UE: 2006/42/CE (Macchine)

* Dimensioni esterne.

** Solo per l'uso con forche standard e regolabili.

*** Misurata da terra alla parte più bassa del gancio.

**** Lunghezza/larghezza/profondità.

Caratteristiche

Caratteristiche standard	Configurabile su misura	Accessori & optional
<p>Misure</p> <p>SLA™-5</p> <ul style="list-style-type: none"> Altezza di sollevamento massima 2,0 m Portata 454 kg <p>SLA-10</p> <ul style="list-style-type: none"> Altezza di sollevamento massima 3,49 m Portata 454 kg <p>SLA-15</p> <ul style="list-style-type: none"> Altezza di sollevamento massima 4,98 m Portata 363 kg <p>SLA-20</p> <ul style="list-style-type: none"> Altezza di sollevamento massima 6,46 m Portata 363 kg <p>SLA-25</p> <ul style="list-style-type: none"> Altezza di sollevamento massima 7,94 m Portata 295 kg <p>Componenti di serie</p> <ul style="list-style-type: none"> Struttura estremamente robusta Sistema a colonna telescopica brevettato Set stabilizzatori di supporto (di serie su SLA-20, -25, non disponibile con base larga) In posizione verticale passa facilmente attraverso vani porta singoli Allestimento rapido senza bisogno di attrezzi Accessori intercambiabili di movimentazione carichi Ruote girevoli standard anteriori di 10 cm orientabili e posteriori di 13 cm, con blocco ruote a 4 vie e freni laterali Design compatto, piedi ripiegabili di facile stoccaggio Le ruote di base permettono una facile movimentazione in posizione chiusa Facile carico e scarico su veicolo per il trasporto Barre di sicurezza per fissare il gruppo colonna durante il trasporto <p>Potenza</p> <ul style="list-style-type: none"> Verricello manuale a una velocità 	<p>Accessori sollevamento & opzioni forche</p> <ul style="list-style-type: none"> Forche standard Forche regolabili Prolunghe forche Forche piatte (solo SLA-5, -10, -15) Braccio Supporto per tubi⁽¹⁾ Piattaforma di carico <p>Alimentazione</p> <ul style="list-style-type: none"> Verricello manuale a una velocità (di serie) Verricello manuale a due velocità⁽¹⁾ <p>Opzioni base</p> <ul style="list-style-type: none"> Base standard Base larga (solo SLA-5, -10, -15) Freno colonna standard Set stabilizzatori (di serie su SLA-20, -25, non disponibile con base larga) <p>Ruote</p> <ul style="list-style-type: none"> Ruote anteriori girevoli antitraccia, 10 cm diam. Ruote posteriori girevoli antitraccia, 13 cm diam. Blocco ruote e freni laterali (standard) 	<p>Opzioni prestazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> Forche regolabili Prolunghe forche Forche piatte (solo SLA-5, -10, -15) Braccio Supporto per tubi⁽¹⁾ Piattaforma di carico Set ruote pneumatiche posteriori per trasporto Set stabilizzatori di supporto (in opzione su SLA-5, -10, -15, non disponibili con base larga) <p>Opzioni alimentazione</p> <ul style="list-style-type: none"> Verricello manuale a due velocità⁽¹⁾



⁽¹⁾ Disponibile solo presso il rivenditore

CTE S.p.A.

Sedi e Stabilimenti

Rovereto (Trento): via Caproni, 7
Bertinoro (Forlì/Cesena): viale 2 Agosto, 670
Rivoli V.se (Verona): loc. Terramatta, 1

Punti Assistenza Vendita

Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Cesena, Dolo, Fano, Ferrara, Firenze, Forlì, Genova, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Pisa, Pistoia, Perugia, Pordenone, Ragusa, Roma, Rovereto, Sassari, Taranto, Torino, Udine.

Per informazioni: Tel. +39 0464 48.50.81 Fax +39 0464 48.50.99

Distribuito in Italia da:



Data di inizio validità: giugno 2012. Le caratteristiche tecniche e i prezzi sono soggetti a modifiche senza preavviso od obbligo. Le fotografie e/o i disegni inclusi nel presente documento sono forniti al solo scopo illustrativo. Per l'uso corretto delle attrezzature, consultare il manuale d'uso appropriato. L'inottemperanza delle istruzioni contenute nel Manuale dell'operatore durante l'uso del macchinario e altri comportamenti irresponsabili possono provocare gravi infortuni, anche mortali. L'unica garanzia applicabile ai nostri macchinari è la garanzia scritta standard applicabile al particolare prodotto e alla particolare vendita e Terex è esonerata dal fornire qualsiasi altra garanzia, esplicita o implicita. I prodotti e servizi elencati possono essere marchi di fabbrica, marchi di servizio o nomi commerciali di Terex Corporation, e/o delle rispettive società affiliate negli Stati Uniti d'America e in altre nazioni e tutti i diritti sono riservati. Genie è un marchio registrato di Terex South Dakota, Inc. © 2012 Terex Corporation.