

## DSMH2 – S 750



La DSLMH2-S (600Kg/750kg) è un sollevatore con dieci ventose adattabili, possiede due estensioni che aumentano la portata massima da 600kg a 750kg oltre a dare stabilità a carichi molto lunghi. La nuova versione è dotata di un nuovo sistema di aspirazione/rilascio del carico che permette di "soffiare" all'interno delle ventose per facilitare il distacco. Le singole ventose possono essere escluse nei casi di materiali irregolari. L'inclinazione del carico della posizione orizzontale a quella verticale e viceversa è motorizzata come la rotazione del carico di 360°. La DSLMH2-S (600Kg/750Kg.) inoltre è dotata di un comando a cavo per l'inclinazione motorizzata del carico e per la presa ed il rilascio del carico stesso. Viene fornita assieme ad un carrello per il trasporto che ne previene i danneggiamenti oltre ad assicurare la precisa messa in posizione quando inutilizzata. Può essere dotata di radiocomando per un più facile utilizzo.

<b>CAMPO D'IMPIEGO</b>	Superfici lisce (vetro, pannelli di plastica, piastre di ceramica, lastre di metallo, pannelli)
<b>PESO</b>	160 KG.
<b>POTERE ASPIRANTE</b>	2,5 m3/H

<b>PADS STANDARD</b>	Gomma nera, non resistente alle abrasioni, resistente al calore fino a 100° - Diametro pads: 330 mm
<b>NUMERO DI PADS</b>	4 - 6 - 8
<b>PORTATA MAX</b>	6 PADS (450Kg) 8 PADS (600kg) - con estensioni: 750 kg.
<b>POTENZA ASPIRANTE</b>	1.5m <sup>3</sup> /h
<b>VOLTAGGIO</b>	Pompa aspirante e soffiante: 12v da batteria ricaricabile CARICABATTERIE: elettronico 240v 50/60Hz integrato
<b>ACCESSORI STANDARD</b>	Carrellino per il trasporto e stoccaggio, 2 estensioni con PADS (che aumentano la portata da 600 kg. a 750kg), comando a cavo spiralato
<b>DIMENSIONI</b>	ALTEZZA: 1200 mm LARGHEZZA: da 1250mm-2840mm SPESSORE: 300mm
<b>ACCESSORI OPTIONAL</b>	Radiocomando Pads rettangolari per pannelli 600 mm x 160 mm