

DSKEB2 - 750



La DSKEB2 manuale è adatta alla manipolazione di vetro, ceramica, acciaio e pannelli; grazie alle sue ridotte dimensioni è trasportabile anche nel baule della macchina, è dotata di carrello per un facile trasporto.

L'attacco è regolabile in tre posizioni per un migliore bilanciamento.

Dotata di due tipologie di estensioni, la DSKEB2 unisce le proprietà di una ventosa lineare alla versatilità di una tradizionale.



CAMPO D'IMPIEGO	Superfici lisce e permeabili (Vetro, pannellature in plastica, piastre in ceramica, gress porcellanato, lastre in metallo)
PESO	100 KG.
POTERE ASPIRANTE	1.5m ³ /h
PADS STANDARD	Gomma nera, non resistente alle abrasioni, resistente al calore fino a 100° - Diametro pads: 330 mm
NUMERO DI PADS	4 - 6 - 8 - 10
PORTATA MAX	4 PADS (300kg) 6 PADS (450Kg) 8 PADS (600kg) 10 PADS (750kg)
POTENZA ASPIRANTE	1.5m ³ /h
VOLTAGGIO	POMPA: 12 V da batteria interna ricaricabile CARICABATTERIE: 240 V 50/60 Hz
ACCESSORI STANDARD	Carello trasporto e stoccaggio
DIMENSIONI	ALTEZZA: 1100 mm LARGHEZZA: da 1350mm-2350mm SPESSORE: 300mm
ACCESSORI OPTIONAL	Pads rettangolari per pannelli 600 mm x 160 mm

