



DSMH2- S 1000



La nuova DSLMH2-S 1000 è un sollevatore con 14 ventose adattabili, possiede quattro estensioni che aumentano la portata massima da 1.000 kg oltre a dare stabilità a carichi molto lunghi. La nuova versione è dotata di un nuovo sistema di aspirazione/rilascio del carico che permette di "soffiare" all'interno delle ventose per facilitare il distacco. Le singole ventose possono essere escluse nei casi di materiali irregolari. L'inclinazione del carico dalla posizione orizzontale a quella verticale e viceversa è motorizzata come la rotazione del carico di 360°. La nuova versione si presenta con un nuovo telaio e con un nuovo sistema di rotazione a doppio motore, permettendo così la movimentazione del carico in piena sicurezza e senza nessuno sforzo da parte dell'operatore.

La DSLMH2-S 1000 inoltre è dotata di un comando a cavo per l'inclinazione motorizzata del carico e per la presa ed il rilascio del carico stesso. Viene fornita assieme ad un carrello per il trasporto che ne previene i danneggiamenti oltre ad assicurare la precisa messa in posizione quando inutilizzata. Può essere dotata di radiocomando per un più facile utilizzo fino ad una distanza massima di 50 mt.



CAMPO D'IMPIEGO	Superfici lisce (vetro, pannelli, lastre di metallo, pannelli)
PESO	250 KG.
POTERE ASPIRANTE	2,5 m3/H
PADS STANDARD	Gomma nera, non resistente alle abrasioni, resistente al calore fino a 100° - Diametro pads: 330 mm
NUMERO DI PADS	8 -10 -12 -14
PORTATA MAX	8 PADS (600Kg) -10 PADS (750kg)- 12 PADS (900Kg) 14 PADS (1.050kg)
POTENZA ASPIRANTE	2,5 m3/h
VOLTAGGIO	Pompa aspirante e soffiante: 12v da batteria ricaricabile CARICABATTERIE: elettronico 240v 50/60Hz integrato
ACCESSORI STANDARD	Carrellino per il trasporto e stoccaggio, 4 estensioni con PADS (che aumentano la portata fino a 1.050kg), comando a cavo spiralato
DIMENSIONI	ALTEZZA: 1480 mm LARGHEZZA: da 1320 mm-3080 mm SPESSORE: 330mm
ACCESSORI OPTIONAL	Radiocomando Pads rettangolari per pannelli 600 mm x 160 mm

